


**المجموعة الميكانيكية المتذبذبة**  
**Système mécanique oscillant**

I – تقديم مجموعات ميكانيكية متذبذبة

النواس المرن	نواس اللي	النواس البسيط	النواس الوارن
 <p><b>النواس المرن</b></p> <p>يتكون النواس المرن من جسم صلب معلق بطرف ثابت ذي لفات غير متصلة وكلة مهملة . الطرف الثاني للنابض مثبت بحامل ثابت . عند تشويه النابض وتحريره نلاحظ أن ينجز حركة تذبذبية حول موضع توازنه المستقر ، تعزى هذه الحركة إلى القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم والتي تتعلق بحالة النابض إذا كان مطالاً أو مكبساً أو مضغوطاً إذ تقاوم هذه القوة تشوه النابض ، لذلك تسمى بقوة الارتداد .</p>	 <p><b>نواس اللي</b></p> <p>نواس اللي جهاز يتكون من سلك فلزي ثبت أحد طرفيه إلى حامل ، ومن قضيب متوجنس معلق من مركز قصورة بالطرف الثاني للسلك عند إدارة القضيب أفقياً بزاوية <math>\theta_0</math> حول المحور (<math>\Delta</math>) المتطابق مع السلك ، فإن السلك يتلوى ، فيسعى للعودة إلى حالته البدئية ، بحيث يطبق على القضيب تأثيراً تنتجه مزدوجة اللي وهي مزدوجة ارتداد Couple de rappel تقاوم التواء السلك وبالتالي تحدث حركة تذبذبية للقضيب حول موضع توازنه المستقر . مزدوجة اللي لها مفعول على حركة النواس بينما <math>\bar{R}</math> ليس لهما أي تأثير .</p>	 <p><b>النواس البسيط</b></p> <p>النواس البسيط هو كل نقطة مادية تتراوح على مسافة ثابتة من محور أفقى ثابت . عملياً للحصول على نواس بسيط نعلق جسم صغير كافته جد عالية بطرف خيط كتلته مهملة وغير قابل للامتداد ونشد الطرف الآخر بحامل ثابت .</p> <p>عند حركة النواس البسيط فهو يخضع للقوى التالية : <math>\bar{P}</math> وزن الجسم و <math>\bar{F}</math> تأثير الخيط على الجسم .</p> <p>القوة الوحيدة التي لها مفعول على حركة النواس البسيط هي وزنه فقط ، بينما <math>\bar{F}</math> خط تأثيرها يتقاطع مع محور الدوران وبالتالي ليس لها مفعول على حركته .</p> <p><b>ملحوظة :</b> أبعاد الجسم جداً صغيرة أما طول الخيط (<math>\ell</math>) يمكن اعتبار في هذه الحالة أن الجسم نقطياً والنواس البسيط متذبذباً ميكانيكيًا مثاليًا وحالة خاصة للنواس الوارن .</p>	 <p><b>النواس الوارن</b></p> <p>النواس الوارن هو كل مجموعة غير قابلة للتتشويف بإمكانها إنجاز حركة تذبذبية حول محور ثابت تحت تأثير وزنها .</p> <p>مثال : رصاص ساعة جدارية : يخضع النواس الوارن عند حركته إلى القوى التالية : <math>\bar{P}</math> وزن <math>\bar{R}</math> تأثير المحور (<math>\Delta</math>) محور الدوران .</p> <p>القوى التي لها مفعول على حركة الرصاص هي وزنه فقط ، بينما <math>\bar{R}</math> ليس لها أي مفعول على الحركة خط تأثيرها يمر من المحور <math>\Delta</math> .</p>

## 2 - الحركة التذبذبية ومميزاتها .

### 2 - 1 تعريف

الحركة التذبذبية هي حركة دهاب وإياب حول موضع معين ، وهي حركة تميز المتذبذبات الميكانيكية .  
هناك ثلاثة أنواع للحركة التذبذبية :

- الحركة التذبذبية الحرجة : هي التي ينجزها متذبذب ميكانيكي دون اكتساب طاقة ما من المحيط الخارجي بعد إحداث حركته .
- الحركة التذبذبية المصانة : هي التي ينجزها المتذبذب وذلك بتعويض الطاقة المفقودة خلال التذبذبات بواسطة جهاز خارجي .  
مثال الساعة الجائطية .

الحركة التذبذبة القسرية : عندما تفرض مجموعة ميكانيكية تسمى بالمثير تردد لذبذبات على المجموعة المتذبذبة والتي تسمى بالرنان .

### 2 - 2 مميزات الحركة التذبذبية

#### أ- موضع التوازن المستقر

كل متذبذب ميكانيكي حر لا يمكنه أن ينجز حركته التذبذبية إلا حول موضع توازنه المستقر .

#### ب- وسع الحركة

وسع الحركة لمتذبذب ميكانيكي حر وغير محمد هو القيمة القصوى الموجبة التي يأخذها المقدار المعبر عن مدى ابتعاد أو انحراف المتذبذب عن موضع توازنه المستقر .

- بالنسبة للنواس الوازن والنواص البسيط ونواس اللي يستعمل الأقصول الزاوي  $\theta$

- عند إزاحة النواص الوازن عن موضع توازنه المستقر ، ثم نحرره ، ينجز ذبذبات حرجة في المستوى الرأسى الذي يحتوى على الموضع البديئي وعلى موضع التوازن المستقر لمرجع قصورة  $G$  .


الأقصول الزاوي لنواص وازن (أو بسيط أو اللي) هو الزاوية الموجبة  $(\theta)$

بحيث :  $G_{(eq)} = (\overrightarrow{OG_{(eq)}}, \overrightarrow{OG_{(t)}})$  موضع  $G$  عند التوازن المستقر و  $G_{(t)}$  هو موضع  $G$  عند اللحظة  $t$  .

أثناء الحركة يأخذ الأقصول الزاوي  $\theta$  قيمًا موجبة وقيما سالبة . وبإهمال الخمود بالنسبة للذبذبات الأولى ، يتغير  $\theta$  بين قيمة قصوى  $\theta_m$  وقيمة دنيا  $(-\theta)$  وتسمى القيمة المطلقة لهاتين القيمتين وسعة الحركة للنواس الوازن الحر وغير محمد .

- بالنسبة للنواس المرن ، يستعمل الأقصول الديكارتى (حركة إزاحة مستقيمية)

عند إزاحة الجسم عن موضع توازنه المستقر وفق اتجاه محور النابض وتحريره ، فإنه ينجز حركة تذبذبية حرجة حول هذا الموضع .  
نعلم مواضع مركز قصور النواص المرن في المعلم  $(\bar{O}, \vec{i})$  متعامد وممنظم محوره  $(\bar{i})$  رأسى وموجه نحو الأسفل بالأقصول



$x$  بحث أن  $\bar{i}(t) = G_{(t)} - G_{(eq)}$  موضع  $G$  عند التوازن المستقر .  
أثناء الحركة وغير المحمدة للنواس ، تأخذ  $x$  قيمًا موجبة أكبرها  $x_m$  وقيما سالبة أصغرها  $-x_m$  ، نسمى  $x$  وسعة الحركة للنواس المرن .

#### ج - الدور الخاص

الدور الخاص  $T_0$  لمتذبذب ميكانيكي حر وغير محمد هو المدة الزمنية الفاصلة بين مرورين متتاليين للمتذبذب من موضع توازنه المستقر في نفس المنحى ، وحدته في النظام العالى للوحدات هي الثانية (s)

### 2 - 3 خمود الذبذبات الميكانيكية

#### أ- ظاهرة الخمود

تجربة :

عند إزاحة متذبذب ميكانيكي (مثلاً نواس وازن) عن موضع توازنه المستقر وتحريره ، فإنه ينجز ذبذبات حرجة يتناقص وسعها تدريجياً مع الزمن ، إلى أن يتوقف عند موضع توازنه المستقر ، تسمى هذه الظاهرة ظاهرة خمود الميكانيكي .

تعزى هذه الظاهرة إلى الاحتكاكات والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين :


- احتكاكات صلبة والتي ينتج عنها خمود صلب للذبذبات .

- احتكاكات مائعة والتي ينتج عنها خمود مائع للذبذبات .

#### ب- أنظمة خمود الذبذبات الميكانيكية . الخمود بالاحتكاك المائعة :

دراسة تجريبية :

نجز التركيب التجريبى المبين فى الشكل (1) حيث الجسم فى حالة توازن ، يكون النابض مطال .



نزيح الجسم عن موضع توازنه ، ثم نحرره بدون سرعة بدئية . في غياب الاحتكاكات ( $\lambda=0$ ) ، نحصل على الشكل (2)

نعيذ نفس التجربة بوجود احتكاكات ضعيفة ، فنحصل على المنحنى الشكل (3) .

تم احتكاكات مهمة وذلك بتغيير  $\lambda$  فنحصل على الشكل (4)

1 – ما طبيعة ذبذبات الخيال عند تشغيل المعاصفة مع إهمال الاحتكاكات .

ذبذبات حرة ، جيبية دورية

2 – حدد صنف الخمود ونظام اشتغال المتذبذب في كل حالة .

الحالة 2 : غياب الاحتكاكات ، خمود منعدم ، نظام جيبى دوري

الحالة (3) حالة احتكاكات ضعيفة : خمود ضعيف ، نظام شبه دوري

الحالة (4) حالة احتكاكات جد مهمة : خمود حاد ، نظام لا دوري

3 – اقترح طريقة عملية لإبراز النظام لا دوري تجريبيا ، واعط شكل مخطط المسافات الموقاف .

حركة الجسم في سائل مثل الماء شكل المنحنى : الشكل 4 (ب)

**خلاصة :**

**- حالة الخمود الضعيف : النظام شبه الدوري .**

في هذه الحالة ينجز المتذبذب الميكانيكي ذبذبات يتناقص وسعها أسيًا إلى أن يستقر المتذبذب عند موضع توازنه المستقر .

كما أنه في هذه الحالة أن حركة المتذبذب ليست دورية نقول إنها شبه دورية

دورها  $T$  يقارب الدور الخاص  $T_0$  للمتذبذب . عموما ( $T_0 < T$ ) . نسمي  $T$  شبه الدور .

شبيه الدور بالنسبة لمتذبذب ميكانيكي خموده ضعيف هو المدة الزمنية هو المدة الزمنية  $T$  التي تفصل مرورين متتاليين للمتذبذب من موضع توازنه المستقر في نفس المنحنى .

**ملحوظة :** كلما كان خمود المتذبذب ضعيفا ، كلما تناهى شبيه الدور  $T$  نحو الدور الخاص  $T_0$  .

كلما صار الخمود مهمًا ، كلما تناقص وسع الحركة بشدة إلى أن ينعدم خلال فترة زمنية وجيزة .



**- حالة الخمود الحاد : النظام اللادوري .**

في هذه الحالة تكون حركة المتذبذب غير دورية ، نقول أنها لا دورية ، وحسب أهمية الخمود ، نحصل على الحالات التالية :

– النظام تحت الحرج : حيث ينجز المتذبذب ذبذبة واحدة قبل أن يتوقف .

– النظام الحرج : حيث يعود المتذبذب إلى موضع توازنه المستقر دون أن يتذبذب .

– النظام فوق الحرج : حيث يستغرق المتذبذب وقتا طويلا لكي يرجع إلى موضع توازنه المستقر دون أن يتذبذب .



**ملحوظة :** كلما كان خمود المتذبذب ضعيفا ، كلما تناهى شبيه الدور  $T$  نحو الدور الخاص  $T_0$  .

كلما صار الخمود مهمًا ، كلما تناقص وسع الحركة بشدة إلى أن ينعدم خلال فترة زمنية وجيزة .


**- حالة الخمود الحاد : النظام اللادوري .**

في هذه الحالة تكون حركة المتذبذب غير دورية ، نقول أنها لا دورية ، وحسب

أهمية الخمود ، نحصل على الحالات التالية :

– النظام تحت الحرج : حيث ينجز المتذبذب ذذبة واحدة قبل أن يتوقف .


– النظام الحرج : حيث يعود المتذبذب إلى موضع توازنه المستقر دون أن يتذبذب .



**ملحوظة :** لصيانة حركة تذبذبية نوظف بعض الأجهزة الميكانيكية تكمن وظيفتها في تعويض الطاقة المبددة في كل دور . مثال : صيانة ذبذبات شفرة هزار بواسطة كهرمagnطيس .

**ب – الخمود بالاحتكاكات الصلبة**

مثال النواص الوازن



تكون الاحتكاكات على مستوى محور الدوران "الصلبة" تكون في هذه الحالة ذبذبات النواس شبه دورية ويتناقص وسعها بكيفية خطية . ويساوي شبه الدور للذبذبات الدور الخاص للمتذبذب إذا كان حرا وغير مخدود .

## II – دراسة ذبذبات المجموعة { جسم صلب - نابض }

### 1 – قوة الارتداد التي يطبقها نابض :

#### \* دراسة المجموعة في حالة توازن

نعلق بالحامل نابضاً ذات صلابة  $k$  ، طوله الأصلي  $l_0$

نعلق بالطرف A لنابض كتلة معلمة  $m$  ، فيطال النابض حيث يصبح طوله  $l$  بحيث ينتقل طرفه الحر بالمسافة  $A_0A_{eq}$

1 – ذكر بالطريقة العملية لتعيين صلابة النابض .

نغير الكتلة المعلمة ، وفي كل حالة نقيس إطالة النابض حيث نحصل على تغيرات توتر النابض بدلالة الإطالة  $\Delta l$  علماً أن  $F = mg$  لكون أن الكتلة المعلمة في حالة توازن .

فنحصل على دالة خطية  $F = k \times \Delta l$  حيث المعامل الموجي يمثل صلابة النابض  $k$

2 – أعط بدلالة  $k, l, l_0$  ، تعبير شدة القوة المطبقة من طرف النابض على الكتلة المعلمة ، واستنتج تعبير  $\vec{F}$  بدلالة  $k$  والمتجهة

$$\vec{F} = -k \times \overrightarrow{A_0A_{eq}} \cdot \overrightarrow{A_0A_{eq}}$$

#### \* الدراسة التحريرية للمجموعة

### 1 – القوى المطبقة على الجسم

$\vec{P}$  وزن الجسم و  $\vec{R}$  تأثير السطح على الجسم (غياب الاحتكاك) ،  $\vec{F}$  القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم وهي قوة ارتداد تسعى إلى إرجاع الجسم إلى موضعه البديهي .

### 2 مميزات قوة الارتداد


نقطة التأثير : نقطة التماس الجسم والنابض .

خط التأثير : محور النابض


المنحي : موجة نحو داخل النابض في حالة النابض مطولاً ، أو خارجه في حالة النابض مكبوس أو مضغوط .

الشدة :  $F = k\Delta l = k(l - l_0)$  حيث  $k$  صلابة النابض و  $\Delta l$  إطاليته بالمتر و  $l_0$  طوله البديهي ،  $l$  طوله النهائي .

يمكن أن نقرن بإطالية النابض  $\Delta l$  المتجهة  $\overrightarrow{A_0A}$  وهي متجهة انتقال النقطة A بحيث أن  $\vec{F} = -k\overrightarrow{A_0A}$



نواس مرن رأسى




نواس مرن أفقي

## 2 – المعادلة التفاضلية

نعتبر نواساً أفقياً بحيث ينجذب الجسم الصلب (S) ذبذبات حرة وغير مخدودة .

نعلم G مركز قصور الجسم الصلب بالأقصول x



في معلم  $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  متوازد وممنظم محوره  $(O, \vec{i})$  أفقى يطابق أصله  $G_0$  موضع  $G$  عند التوازن :  $\overrightarrow{OG} = \vec{x}$ . المعلم  $\mathcal{R}$  مرتبط بمرجع أرضي باعتباره غاليليا حيث تطبق القانون الثاني لنيوتن على الجسم ( $S$ ) أثناء حركته .

المجموعة المدرosaة : الجسم ( $S$ ) ذو كتلة  $m$  .

القوى المطبقة على الجسم :  $\vec{P}$  وزنه و  $\vec{R}$  تأثير المستوى الأفقي على الجسم و  $\vec{F}$  قوة الارتداد التي يطبقها الناپس على الجسم بحيث  $\vec{F} = -k\vec{A}_0\vec{A}$  . بما أن الجسم في حركة إزاحة

$$\vec{F} = -kx\vec{i} \text{ ومنه فإن } \vec{A}_0\vec{A} = \vec{G}_0\vec{G}$$

حسب القانون الثاني لنيوتن :  $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$

$$-kx = m \frac{d^2x}{dt^2} \text{ أي أن } P_x + R_x + F_x = ma_x : (O, \vec{i})$$

نستنتج المعادلة التفاضلية من العلاقة السابقة :  $kx + m \frac{d^2x}{dt^2} = 0 \Rightarrow \left[ \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \right]$

العلاقة :  $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$  تمثل المعادلة التفاضلية للنوس المرن .

ملحوظة : نفس المعادلة يمكن التوصل إليها بالنسبة للنوس المرن الرأسى . أنظر التمرين التطبيقي 1

### 3 – حل المعادلة التفاضلية :

لدينا معادلة تفاضلية خطية حلها بصفة عامة هو على الشكل التالي :  $x(t) = x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$  حيث :

: طور التذبذبات عند اللحظة  $t$  وحدته  $\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$  rad

: طور الذبذبات عند اللحظة  $t=0$  نعبر عنه ب rad

$x_m$  وسع الحركة بالметр (m)

$T_0$  الدور الخاص للذبذبات ب s

طبيعة حركة مركز القصور  $G$  للجسم مستقيمية جيبية دالتها الزمنية هي :  $x(t) = x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

– تحدد قيمتي  $x_m$  و  $\varphi$  انطلاقاً من الشروط البدئية .

$$-1 \leq \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \leq +1 \Rightarrow -x_m \leq x(t) \leq +x_m$$

– لدينا :

### 4 – تعبير الدور الخاص

يحدد تعبير الدور الخاص انطلاقاً من المعادلة التفاضلية بحيث نبحث عن الشرط الذي ينبغي توفره لكي تكون الدالة

$$x(t) = x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \text{ حلًا للمعادلة التفاضلية السابقة :}$$

لدينا  $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{4\pi^2}{T_0^2}x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$  و كذلك  $\frac{dx}{dt} = -\frac{2\pi}{T_0}x_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

في المعادلة التفاضلية :

$$-\frac{4\pi^2}{T_0^2}x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) + \frac{k}{m}x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) = 0$$

$$x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \left( \frac{k}{m} - \frac{4\pi^2}{T_0^2} \right) = 0$$

$$\left( \frac{k}{m} - \frac{4\pi^2}{T_0^2} \right) = 0 \Rightarrow T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$


مهمما كانت  $t$  أي أن  $T_0$  الدور الخاص للنواص المرن  
كتلة الجسم ( $S$ ) ب  $\text{kg}$  و  $k$  صلابة النابض ب ( $\text{N/m}$ )

نعبر كذلك عن التردد الخاص للذبذبات بالعلاقة التالية :  
وحدة التردد في النظام العالمي للوحدات هي الهرتز . (Hz)

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

نعلق كتلة معلمة بنابض ، ونعلم موضع النقطة A عند التوازن  $A_{eq}$  .

نزيح الكتلة المعلمة رأسيا نحو الأسفل بالوسع  $x_m$  ونحررها بدون سرعة بدئية . بواسطه ميقت يدوبي قياس مدة 10 ذبذبات .  
نعيد التجربة 3 مرات بحيث في كل مرة قيمة  $x_m$  .



نعيد التجربة 3 مرات مع تغيير الكتلة في كل مرة مع الاحتفاظ بنفس النابض .  
نعيد التجربة 3 مرات مع تغيير النابض في كل مرة واستعمال نفس الكتلة المعلمة .

- 1 - لماذا لا نقيس مباشرة ذبذبة واحدة ؟ هل يتعلق الدور الخاص بوسع الحركة ؟
- 2 - ما تأثير كل من كتلة الجسم المعلق و صلابة النابض على الدور الخاص ؟
- 3 - هل هذه النتيجة تتوافق مع العلاقة التي تم التوصل إليها في الدراسة النظرية ؟

#### تمرين تطبيقي 1:

نعتبر نواصا مربنا رأسيا مكونا من نابض مرن ذي لفات غير متصلة ، وكتلته مهملة وصلابته  $m = 200\text{g}$  ، ومن جسم صلب ( $S$ ) كتلته  $k = 10\text{N/m}$  . أنظر الشكل

- 1 - اجرد القوى المطبقة على الجسم ( $S$ ) عندما يكون هذا الأخير في حالى سكون
- 2 - نزيح الجسم ( $S$ ) عن موضع توازنه بمسافة  $x_m = 2\text{cm}$  ونحرره بدون سرعة بدئية في لحظة  $t_0$  نعتبرها أصلا للتواریخ .  
بتطبيق القانون الثاني لنيوتون أكتب التعبير المتجهي للقوى المطبقة على الجسم ( $S$ )
- 3 - أوحد المعادلة التفاضلية لحركة G مركز قصور الجسم ( $S$ ) .

### III - دراسة ذبذبات نواص اللي

#### 1 - مزدوجة الارتداد المطبقة من طرف سلك اللي .

عند تطبيق مزدوجة قوتين على قضيب معلق بسلك ، فإن هذا الأخير يلتوي . وعند حذف المزدوجتين ، يعود السلك إلى موضع توازنه بفعل قوة الارتداد التي تطبقها مولدات السلك على القضيب وموجوع هذه القوى يكون مزدوجة اللي ونرمز لها ب  $M_C$  .


عزم هذه المزدوجة مستقل عن المحور ونعبر عنه بالعلاقة التالية :  $M_C = -C\theta$

بحيث أن C ثابتة اللي بطول السلك وبمقطعه وبنوعيته .  
تتعلق ثابتة اللي بطول السلك وبمقطعه وبنوعيته .

#### 2 - المعادلة التفاضلية لحركة الجسم الصلب وحلها .

نعتبر نواص اللي في توازنه المستقر . ندير القضيب عن موضع توازنه بالزاوية  $\theta_m$  ، ونحرره بدون سرعة بدئية ، فينجز القضيب حرقة تذبذبية حرة حول موضع توازنه المستقر .  
نعتبر الاحتكاكات مهملة .  $J_\Delta$  عزم قصور القضيب بالنسبة للمحور ( $\Delta$ ) المجسد بالسلك . و C ثابتة اللي للسلك .

ندرس حرقة القضيب في مرجع مرتبط بالأرض والذي نعتبره مرجعا غاليليا ، ونعلم موضع القضيب بأقصوله الزاوي  $\theta$  والذى نقيسه بالنسبة لاتجاه مرجعي وهو اتجاه القضيب عند التوازن .



جرد القوى المطبقة على القضيب :  $\bar{P}$  وزن القضيب ،  $\bar{R}$  تأثير السلك على القضيب ، ومزدوجة اللي وعزمها هو  $M_C = -C\theta$

$$M_\Delta(\bar{P}) + M_\Delta(\bar{R}) + M_C = J_\Delta \ddot{\theta}$$

بما أن خط تأثير القوتين  $\bar{P}$  و  $\bar{R}$  متطبقان لمحور الدوران فمفعولهما علة دوران القضيب منعدم أي أن عزمهما منعدم .  $M_C = J_\Delta \ddot{\theta} \Rightarrow -C\theta = J_\Delta \ddot{\theta}$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{C}{J_\Delta} \theta = 0$$

حل المعادلة التفاضلية :

المعادلة التفاضلية شبيهة من ناحية الشكل بالمعادلة التفاضلية التي تم التوصل إليها بالنسبة للنواص المرن وقياسا على ذلك

$$\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \phi\right)$$


فإن حلها سيكون على الشكل التالي :  $\theta_m$  و  $\phi$  تتعلقان بالشروط البدئية للحركة .

### 3 – الدور الخاص :

بنعيوض حل المحصل عليه في المعادلة التفاضلية نحصل على الدور الخاص للنواص اللي الحر وهو على الشكل التالي :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_\Delta}{C}} \quad \text{حيث } J_\Delta \text{ عزم قصور القضيب (الجسم الصلب) بالنسبة للمحور } (\Delta) \text{ نعبر عنه } \text{ kg.m}^2 \text{ و } C \text{ ثابتة اللي للسلك} \\ \text{نعبر عنها } \text{ N.m.rad}^{-1}$$

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{C}{J_\Delta}}$$



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$$

### الجهاز التجاري

نجز التركيب التجاري الممثل في الشكل جانبه والمكون من سلكين ثابتة ليهما على التوالي  $C_1$  و  $C_2$  بحيث أن ثابتة اللي المكافئة للسلكين هي

$$C = C_1 + C_2$$

ونعلم أن ثابتة اللي تتعلق بطول السلك  $\ell$  وهي تتناسب عكسيا مع الطول  $\ell$  قضيب معدني متجلانس يحمل في طرفيه سهمتين كتلة كل واحدة منها هي

$$m$$
 عزم قصورة هو  $J_\Delta = J_\Delta + 2md^2$  حيث  $J_\Delta$  عزم قصور القضيب

نزير القضيب عن موضع توازنه بالزاوية  $\theta_m$  ونطلقه بدون سرعة بدئية .

نلاحظ : ينجز القضيب حركة تذبذبية دورية حول موضع توازنه في المستوى المتعامد مع القضيب

### 1 – تأثير عزم قصور القضيب

تجربة : نأخذ سلك ثابتة ليه  $C$  ونغير عزم قصورة  $J'_\Delta$

$$J'_\Delta = J_\Delta + 2md^2$$

$J_\Delta$  عزم قصور القضيب .  $m$  كتلة السهمة أو الجسم المثبت على القضيب  $d$  المسافة بين المحور  $(\Delta)$  والسهمة .

نغير المسافة  $d$  ونقيس الدور الخاص  $T_0$  بواسطة خلية كهر ضوئية مرتبطة بميقات إلكتروني . نقارن قيم  $T_0$  و  $J'_\Delta$  ماذا نلاحظ ؟

كلما ازدادت  $d$  ازدادت كذلك  $T_0$  أي كلما ازدادت  $J'_\Delta$  ازدادت  $T_0$

استنتاج :  $J'_\Delta$  و  $T_0$  يتاسبان أطرادا .

$$T_0 = k \sqrt{J'_\Delta}$$

### 2 – تأثير ثابتة اللي للسلك .

نثبت عزم قصور القضيب  $J'_\Delta$  ونغير السلك . طوله أو طبيعته .

نقارن قيم  $T_0$  و  $C$  ماذا نلاحظ ؟

**نلاحظ :** أنه كلما ازدادت ثابتة اللي للسلك يتناقص الدور الخاص  $T_0$

$$\text{أي أن } T_0 \text{ و } C \text{ يتناصفان عكسياً والدراسة الكمية تبين أن : } T_0 = \frac{k}{\sqrt{C}}$$

3 - هل هذه النتيجة تتوافق مع العلاقة التي تم التوصل إليها في الدراسة النظرية ؟

#### IV - دراسة ذبذبات النواس الوازن .

##### 1 - المعادلة التفاضلية لحركة النواس الوازن وحلها .

المجموعة المدروسة : الجسم (S) كتلته  $m$  وزنه  $\bar{P}$  قصوره بالنسبة لمحور الدوران ( $\Delta$ ) الأفقي .  
المعلم : مرتبط بالأرض، المرجع الأرضي ونعتبره غاليليا .  
في كل لحظة نعلم موضع النواس  $G$  بالأقصول الزاوي ( $t$ )

جرد القوى المطبقة على المجموعة :

- وزنها  $\bar{P}$

- تأثير المحور ( $\Delta$ ) على المجموعة  $\bar{R}$  .

نطبق العلاقة الأساسية للتحريك على المجموعة في حالة الدوران

$$M_{\Delta}(\bar{P}) + M_{\Delta}(\bar{R}) = J_{\Delta} \ddot{\theta} : \quad (1)$$

بما أن خط تأثير القوة  $\bar{R}$  يتقطع مع محور الدوران ( $\Delta$ ) فإن عزمها

$$M_{\Delta}(\bar{R}) = 0$$

$$\text{وبالتالي : } M_{\Delta}(\bar{P}) = J_{\Delta} \ddot{\theta} \quad \text{أي أن}$$

$$\text{لدينا : } M_{\Delta}(\bar{P}) = -mgd \sin \theta$$

$$-mgd \sin \theta = J_{\Delta} \ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{mgd}{J_{\Delta}} \sin \theta = 0 \quad (1)$$

العلاقة التي تم التوصل إليها هي المعادلة التفاضلية لحركة النواس الوازن وهي غير خطية وبالتالي فحلها ليس جيداً .

##### حالة الذذبذبات ذات وسع صغير .

تعتبر الذذبذبات ذات وسع صغير إذا كانت  $\theta \approx 15^\circ$  يعني أن  $\sin \theta \approx 0,26 \text{ rad}$  وتصبح المعادلة التفاضلية

$$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{J_{\Delta}} \theta = 0 \quad (2)$$

قياساً مع ما سبق نقبل أن حل هذه المعادلة التفاضلية هو على الشكل التالي :

$$\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

##### 2 - الدور الخاص لنواس وازن ينجذب حرة وغير مخدمة وذات وسع صغير .

الدور الخاص لنواس وازن ينجذب حرة وغير مخدمة وذات وسع صغير :


$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_{\Delta}}{mgd}}$$

$J_{\Delta}$  عزم قصور الجسم بالنسبة لمحور ( $\Delta$ ) نعبر عنه ب  $(\text{kg.m}^2)$

$d$  المسافة الفاصلة بين المحور ( $\Delta$ ) ومركز قصور المجموعة المتذبذبة . ب  $(\text{m})$

$m$  كتلة المجموعة ونعبر عنها ب  $(\text{kg})$

$g$  شدة الثقالة  $(\text{m/s}^2)$



تعتبر التردد الخاص  $f_0$  لنواس وازن ينجذب حرة غير مخدمة وذات وسع صغير :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgd}{J_{\Delta}}}$$

##### 3 - النواس البسيط

النواس البسيط هو نموذج مثالي للمتذبذب ميكانيكي . وهو حالة خاصة للنواس

الوازن حيث :

$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$  و  $d = m\ell^2$ . في هذه الحالة تكون المعادلة التفاضلية على الشكل التالي :

وتقابل هذه المعادلة كحلا لها :  $\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$  تمثل المعادلة الزمنية لحركة النواس البسيط .

تعبير الدور الخاص للنواس البسيط :  $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$  حيث  $\ell$  طول النواس البسيط ب (m) و g شدة مجال الثقالة (m/s<sup>2</sup>) .

طول النواس البسيط المتوازن مع النواس البسيط :  
نقول أن النواس البسيط متوازن مع النواس الوازن إذا كان لهما نفس الدور أي أن دور النواس البسيط = دور النواس الوازن .

$$2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{mgd}} \Rightarrow \ell = \frac{J_\Delta}{md}$$

## ٧ - ظاهرة الرنين الميكانيكي

### ١ - الذبذبات القسرية

في الواقع تؤثر الاحتكاكات على حركة المتذبذبات الميكانيكية والتي تؤدي إلى خمود حركتها مع الزمن في حالة ما لم يتم تعويض الطاقة المفقودة من طرف المحيط الخارجي . عكس ذلك تكون حركة المتذبذب مصانة . للحصول على هذا النوع من الذبذبات يتم تجميع المتذبذب الميكانيكي مع جهاز يمنحه الطاقة اللازمة . يسمى هذا الأخير بالمثير وهو مجموعة ذات حركة حيادية تفرض دورها  $T_e$  على المجموعة المتذبذبة والتي تسمى بالرنان ، فتصبح هذه الأخيرة تتجزء ذبذبات قسرية دورها  $T_0$  .

#### التمرين التجاري ١ :

يتكون نواس بسيط  $P_1$  من خيط غير قابل الامتداد طوله  $\ell_1$  ثبت في طرفه كرية كتلتها  $m_1$  . نواس ثاني  $P_2$  يتكون كذلك من خيط غير قابل الامتداد طوله متغير  $\ell$  ، ثبت في طرفه كرة كتلتها  $m_2$  أكبر من  $m_1$  . النواصين  $P_1$  و  $P_2$  مرتبطين بنابض (أنظر الشكل)

نزيح النواس  $P_2$  عن موضع توازنه ونحرره بدون سرعة بدئية .

يمكن جهاز معلوماتي من تسجيل قيمة الوسع  $\theta_m$  للنواس  $P_1$  بدالة التردد  $f_2$  للحركة التذبذبية للنواس  $P_2$  .

نعيد هذه التجربة عدة مرات وفي كل مرة نغير الطول  $\ell$  للنواس  $P_2$  فنحصل على النتائج التالية :

$f_2$ (Hz)	0,70	0,74	0,79	0,84	0,91	1,00	1,11	1,29
$\theta_m$ (°)	13	14	16	20	30	20	15	14

١ - حدد في هذه التجربة المثير والرنان .

٢ - أكتب تعبير تردد الذبذبات للنواس  $P_1$  .

٣ - مثل المنحنى ( $\theta_m = g(f_2)$ )

٤ - ما هي الظاهرة التي تبرز خلال هذه التجربة بالنسبة لتردد  $f_0$  ؟

٥ - عين قيمة  $f_0$

٦ - أحسب الطول  $\ell_1$  للنواس  $P_1$

٧ - نضيف جهاز لخمود الذبذبات إلى النواس  $P_1$

ما هو التغير المعاين على الظاهرة الملاحظة ؟

نعطي  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  .

الجواب :

١ - المثير :  $P_2$  والرنان :  $P_1$

٢ - النواس  $P_1$  بسيط :  $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$



٣ - المنحنى :  $\theta_m = g(f_2)$  (أنظر الشكل )

٤ - الظاهرة التي تبرزها هذه التجربة عندما تأخذ  $f_2 = f_0$

هي ظاهرة الرنين الميكانيكي

٥ -  $\theta_m = f_0$  حيث  $f_0 = 0,91 \text{ Hz}$  حيث  $\theta_m$  تأخذ قيمة قصوية  $30^\circ$

٦ - حساب الطول  $\ell_1$  للنواس  $P_1$  :



$$\ell_1 = \frac{g}{4\pi^2 f_0^2} = 0,30m \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell_1}}$$

عند الرنين :  $f_1 = f_0$  أي أن

7 - عند إضافة جهاز لخmod الذبذبات أي يصبح خmod الرنان قوياً ويأخذ وسع الذذبذبات القسرية عند الرنين قيمة صغيرة نقول في هذه الحالة أن الرنين ضبابي .

**تعريف بالرنين الميكانيكي :**

تحدد ظاهرة الرنين الميكانيكي عندما يقارب الدور  $T_e$  لذذبذبات الرنان دوره الخاص  $T_0$  :  $T_0 \approx T_e$  تأثير الخmod على الرنين : في حالة الخmod الضعيف للرنان ، يأخذ وسع الذذبذبات القسرية عند الرنين قيمة كبيرة ، نقول أن الرنين حاداً .

في حالة الخmod القوي للرنان ، يأخذ وسع الذذبذبات القسرية عند الرنين قيمة صغير ، نقول إن الرنين ضبابي